



IPC

BY TENNANT COMPANY

BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A BORDO

1404+

PRODUCTIVIDAD MÁX.

9100 m²/h

ANCHO DE TRABAJO
CEPILLO PRINCIPAL

800 mm

CAPACIDAD DE LA
BATERÍA

24 v



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR DE BATERÍAS

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA



HORECA



EMPRESAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



INNOVACIONES



DUAL
POWER



SLSTM
SISTEMA
AUTO-
NIVELADOR



DBLTM
DOBLE VIDA
DE LA
BATERÍA



LIMPIEZA
SUPERFICIES
DELICADAS

DETALLES



SISTEMA HIDRÁULICO DE
DESCARGA DEL DEPÓSITO



DUAL POWER CON MOTOR
DIESEL



3 PROGRAMAS DE TRABAJO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		1404+ E
Código		MSUB00734
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	800
Ancho de trabajo con cepillo lateral	mm	1450
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	9100
Tensión	V-Ah	24
Potencia instalada	W /HP	2620 W
Capacidad del depósito	l	150
Sistema vaciado depósito	Tipo/mm	Hidráulico -1430
Superficie filtrante	m ²	3,3
Tipo de filtro		filtro papel
Velocidad máx.	km/h	6,5
Pendiente máx.	%	20
Peso sin baterías	kg	465
Dimensiones (LxAxH)	mm	1600x1080x1280

EQUIPO ESTÁNDAR

		1404+ E
CEPILLOS		
CEPILLO PRINCIPAL		SPPV43840
CEPILLOS LATERALES		2 x SPPV43844
FILTROS		
FILTRO		FFTP00900

CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS PRINCIPAL	CEPILLOS LATERAL	FILTRO
		

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI00101
KIT PROTECCIÓN
CONDUCTOR



BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel - BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275 cm	180 min	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Batería placa plana con ácido (para 1280 DP-P) - BAAC00143	4	6V 180 Ah (C5)	240X190X275 cm	175 min	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA RECOMENDADOS

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
T. 937 530 206 | info@ipcleaning.net | www.ipcworldwide.com/es