



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

## FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

# CT51

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Hasta  
**2475** m<sup>2</sup>/h

### AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

**3,5**  
h

### AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

Hasta **60'**  
por depósito



TARJETA DE MEMORIA



**GPS TELEMÁTICO** (opc.)  
GEOLOCALIZACIÓN DE TODAS SUS MÁQUINAS



CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO  
**54 dB**  
EN MODO ECO



### CERTIFICACIONES



GREEN CLEANING EFFICIENCY



ISO 14067 CARBON FOOTPRINT CERTIFIED

### VERSIÓN ROLLER



INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

### ÁREA DE EMPLEO

#### COMERCIO MINORISTA



#### HORECA



#### EMPRESAS DE LIMPIEZA



#### SECTOR PÚBLICO



### INNOVACIONES



CABEZAL CEPILLO INTERCAMBIABLE



SLST<sup>TM</sup> SISTEMA AUTO-NIVELADOR



ANC<sup>TM</sup> CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO



MODO ECO



TARJETA DE MEMORIA



DBL<sup>TM</sup> DOBLE VIDA DE LA BATERÍA



GPS TELEMÁTICO



600 RPM INTERCAMBIABLES EN EL CABEZAL DEL CEPILLO



PLASTICO ANTIBACTERIANO


### DETALLES



ASA AJUSTABLE PARA UN USO CÓMODO Y FÁCIL.



CONTROL ABSOLUTO DE LA MÁQUINA, GRACIAS AL INTUITIVO CUADRO CENTRAL.



ACCESO SENCILLO SIN HERRAMIENTAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SIN TRACCIÓN			CON TRACCIÓN		ROLLER	CABLE
		CT51 B50 CB+B	CT51 BT55 CB+B	CT51 BT55 CB+B ANTIBACTERIAL	CT51 XP55R CB+B	CT51 C50		
Código CB+B		LPTB01914	LPTB03027	LPTB03484	LPTB01915	LPTB01915	LPTB01915	LPTE00669
Rendimiento teórico máx.	m <sup>2</sup> /h	1850	2475	2475	2475	2475	2475	1850
Ancho de trabajo	mm	500	550	550	550	550	550	500
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53
Autonomía de la batería	min.	210	210	210	210	210	210	-
Tensión	V-Ah/V-Hz	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	230/50
Potencia instalada	W	800	1000	1000	2350	2350	2350	1100
Presión cepillo	kg	18	18	18	18	18	18	18
Ancho total de la boquilla de secado	mm	815	815	815	815	815	815	815
Velocidad máx.	km/h	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5
Pendiente máx.	%	2	2	2	2	2	2	2
Peso (sin baterías)	kg	81,1	81,4	81,4	107	107	107	102,1
Dimensiones (LxAxH)	mm	1328 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033

## EQUIPO ESTÁNDAR

	CT51 B50 CB+B	CT51 BT55 CB+B	CT51 BT55 CB+B ANTIBACTERIAL	CT51 XP55R CB+B	CT51 C50
<b>CEPILLOS</b>					
CEPILLO	SPPV01332	SPPV01352	SPPV01352	-	SPPV01332
CEPILLO CILÍNDRICO - SUAVE PPL Ø 0,3 mm	-	-	-	2 X SPPV01163	-
<b>LABIOS DE SECADO</b>					
LABIO DELANTERO DE LÁTEX	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm
LABIO TRASERO DE LÁTEX	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm

## CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS Y PORTA PADS	CEPILLOS CILÍNDRICOS	PADS/SÚPER PADS	LABIOS DE SECADO
			

## ACCESORIOS OPCIONALES

<p>CÓDIGO: KTRI04846 KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI05244 PROTECTOR ANTISALPICADURAS (50-55 cm)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI05245 PROTECTOR ANTISALPICADURAS (60 cm)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI05246 PROTECTOR ANTISALPICADURAS (70 cm)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI04848 PORTAHERRAMIENTAS</p> 
<p>CÓDIGO: KTRI04849 SISTEMA RECARGA AUTOMÁTICA</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI02257 KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI04851 KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 50-55)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI04852 KIT CABEZAL CEPILLO (60 cm - PARA VERSIÓN CON TRACCIÓN)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI04853 KIT CABEZAL CEPILLO (70 cm - PARA VERSIÓN CON TRACCIÓN)</p> 
<p>CÓDIGO: KTRI04854 KIT CABEZAL CEPILLO CILÍNDRICO (PARA VERSIÓN XP)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI04855 KIT CABEZAL 55 - 600RPM (PARA VERSIÓN XP)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI04856 KIT CABEZAL 70 - 600RPM (PARA VERSIÓN XP)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI05787 KIT CABEZAL ORBITAL (PARA VERSION ORBITAL)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI06666 FILTRO HEPA </p> 
<p>CÓDIGO: KTRI06165 KIT TELEMÁTICO BASIC (PARA B50)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI06163 KIT TELEMÁTICO BASIC (PARA BT55, XP55R)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI06164 KIT TELEMÁTICO FULL (PARA B50)</p> 	<p>CÓDIGO: KTRI06024 KIT TELEMÁTICO FULL (PARA BT55, XP55R)</p> 	

## BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS

BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel - BAAC00105	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x170x285 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845
Placa tubular con ácido - BAAC00156	2	12V 118 Ah [ C5 ]	345x170x285 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845

## IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona  
T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net | www.ipcworldwide.com/es

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS INCLUIDOS