



IPC

BY TENNANT COMPANY



## GS 1/33 H

### CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ JUNTA INNOVADORA
- ▶ GANCHOS ROBUSTOS
- ▶ CONEXIÓN ROSCADA
- ▶ CLASIFICACIÓN FILTRO M & H
- ▶ BOLSA DE MICROFIBRA
- ▶ PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO
- ▶ FILTRACIÓN MULTITAPA
- ▶ MOTORES DE DOS ETAPAS
- ▶ CERTIFICACIÓN H (FILTRACIÓN ALTA EFICIENCIA)
- ▶ FILTRO HEPA H14
- ▶ INDICADOR DE SOBREPRESIÓN Y SATURACIÓN DEL FILTRO
- ▶ SISTEMA DE VACIADO SEGURO
- ▶ ESTRUCTURA RESISTENTE Y TAPA EN LA ENTRADA PARA TRANSPORTE SEGURO



## GS 2/62 H

### CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ JUNTA INNOVADORA
- ▶ GANCHOS ROBUSTOS
- ▶ CONEXIÓN ROSCADA
- ▶ MOTORES INDEPENDIENTES CON INDICADORES LUMINOSOS
- ▶ CLASIFICACIÓN FILTRO M & H
- ▶ BOLSA DE MICROFIBRA
- ▶ PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO
- ▶ FILTRACIÓN MULTITAPA
- ▶ MOTORES DE DOS ETAPAS
- ▶ CERTIFICACIÓN H (FILTRACIÓN ALTA EFICIENCIA)
- ▶ FILTRO HEPA H14
- ▶ INDICADOR DE SOBREPRESIÓN Y SATURACIÓN DEL FILTRO
- ▶ SISTEMA DE VACIADO SEGURO
- ▶ ESTRUCTURA RESISTENTE Y TAPA EN LA ENTRADA PARA TRANSPORTE SEGURO

Código		GS 1/33 H	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ASD015102	
Uso		POLVO	
Motor		1	
Potencia	W	1000-1200 máx.	
Voltaje	V	220-240	
Depresión	mmH <sub>2</sub> O	2470	
Caudal	m <sup>3</sup> /h	210	
Capacidad del depósito/material	l	33/acero	
Longitud del cable	m	8,5	
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	12.000	
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	72	
Dimensión entrada	mm	38	
Dimensiones (LxAxH)	mm	380x380x650	
Peso	kg	12,0	

Código		GS 2/62 H	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ASD015103	
Uso		POLVO	
Motor		2	
Potencia	W	2000-2400 máx.	
Voltaje	V	220-240	
Depresión	mmH <sub>2</sub> O	2470	
Caudal	m <sup>3</sup> /h	420	
Capacidad del depósito/material	l	62/acero	
Longitud del cable	m	8,5	
Superficie filtrante	cm <sup>2</sup>	12.000	
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	
Dimensión entrada	mm	38	
Dimensiones (LxAxH)	mm	550x600x960	
Peso	kg	21,0	

### EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: KTRI06268  
CARTUCHO HEPA H14  
12.000 cm<sup>2</sup>



CÓDIGO: FTDP00327  
BOLSA DE TELA NO  
TEJIDA CON VÁLVULA DE  
SEGURIDAD (PARA GS  
1/33 H)



X1

CÓDIGO: FTDP40008  
BOLSA DE TELA NO  
TEJIDA CON VÁLVULA DE  
SEGURIDAD (PARA GS  
2/62 H)



X1

CÓDIGO: RCVR00936  
TAPA COMPLETA  
PARA ENTRADA (PARA  
ELIMINACIÓN SEGURA  
DE RESIDUOS)



### PMDT00565 KIT DE ACCESORIOS Ø38 MM:

CÓDIGO: TBFX28237  
MANGUERA  
FLEXIBLE 2,5 m



CÓDIGO: LAFN43048 (1 UD.)  
TUBOS DE ALUMINIO/  
PLÁSTICO 50 cm Ø 38  
mm (la máquina incluye  
2 uds.)



CÓDIGO: MPVR43047  
ASA CON REGULADOR  
DE AIRE



CÓDIGO: SPPV43050  
BOQUILLA PARA  
POLVO



CÓDIGO: SPPV00156  
BOQUILLA PLANA



CÓDIGO: SPPV43052  
CEPILLO REDONDO



CÓDIGO: MPVR43049  
ADAPTADOR



### ACCESORIOS OPCIONALES

Paquete de bolsas de microfibra de 10 uds. KTRI05204

### ACCESORIOS OPCIONALES

Paquete de bolsas de microfibra clase m de 10 uds. FTDP00567

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona  
T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net | www.ipcworldwide.com/es