



IPC

BY TENNANT COMPANY

NEBULIZADORES

LT24 / LT50



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | NEBULIZADORES LT24 | NEBULIZADORES LT S.24SF | NEBULIZADORES LT X.24 | NEBULIZADORES LT X S.24 SF |
|-------------------|----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Código | | NBNB00003 | NBNB00067 | NBNB00102 | NBNB00133 |
| Depósito | l | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Lanza | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Manguera/longitud | | Rilsan/10 m | Goma/8 m | Rilsan/10 m | Goma/8 m |
| Material depósito | | Acero pintado | Acero pintado | Inoxidable | Inoxidable |
| Espuma | | No | Sí | No | Sí |

| | | NEBULIZADORES LT S.50SF | NEBULIZADORES LT X.50 | NEBULIZADORES LT X S.50SF |
|-------------------|----|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Código | | NBNB00070 | NBNB00103 | NBNB00105 |
| Depósito | l | 50 | 50 | 50 |
| Lanza | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Manguera/longitud | | Goma/8 m | Rilsan/10 m | Goma/8 m |
| Material depósito | | Acero pintado | Inoxidable | Inoxidable |
| Espuma | | Sí | No | Sí |

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
T. 937 530 206 | info@ipccleaning.net | www.ipcworldwide.com/es