



IPC

BY TENNANT COMPANY

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

PW-H101 PLUS

PRESIÓN

200÷250
bar

CAUDAL

900÷1300
l/h

POTENCIA ABSORBIDA

7,7÷8,5
kW

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE PROPORCIONAL DE ENCENDIDO/APAGADO - IPSF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL OBSTRUCCIÓN DE LA BOQUILLA - NCC
- ▶ IGNICIÓN RETRASADA DE CALDERA - IBD
- ▶ CONTADOR HORAS DE TRABAJO – WHC
- ▶ SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES - FPS
- ▶ CONTROL NIVEL DE COMBUSTIBLE - FLC
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/CORROSIÓN - LCPU
- ▶ CONTROL NIVEL DE DESINCRUSTANTE - ALC
- ▶ CONTROL DIGITAL ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA - DTSC
- ▶ LED CONTROL MANTENIMIENTO - MCL
- ▶ SISTEMA INFRARROJO DE CONTROL DE LLAMA - FCS
- ▶ INDICADOR LED DE ALCANCE DE LA TEMPERATURA DESEADA - TL



DEPÓSITO ANTICAL DE SERIE

ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



SECTOR PÚBLICO



INDUSTRIA PESADA



INNOVACIONES



G6000™
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



AMSC™
CONTROL AVANZADO
DE SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



BOMBA
IPC



CONSTRUCCION
MODULAR



DISPLAY
DIGITAL
DD



TODO
TERRENO



DIAD
INYECCIÓN DIRECTA
DETERGENTE Y
ANTICAL



CALDERA
IPC



DISEÑO Y
FUNCIONAMIENTO
CIRCULAR



M421
DESINCRUSTANTE

DETALLES



PANEL DE CONTROL CON INDICADORES LUMINOSOS AND DISPLAY



FÁCIL ACCESO AL AJUSTE Y AL LLENADO



LA CALDERA SE PUEDE ABRIR POR LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR LA LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PW-H101/4P D2021P T IDAC41391	PW-H101/4P D2515P T IDAC41392
Código		IDAC41391	IDAC41392
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-200	30-250/3-25
Caudal	l/h	650-1300	450-900
Temperatura salida agua	°C	30-140	30-140
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16
Potencia absorbida	kW	8,5	7,7
Polo motor/rpm		4-1400	4-1400
Control remoto		DTS	DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/cerámica	lineal/latón/cerámica
Potencia térmica caldera	kW	≤100	≥70
Consumo de combustible	kg/h	7,4	5,8
Depósito combustible	l	25	25
Depósito detergente	l	22	22
Erogador detergente		alta presión	alta presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	172	172

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025
EMPUÑADURA G6000 +
LANZA P330+M22



CÓDIGO: LCPR40159
LANZA INOX P70 0°



CÓDIGO: UGLN49986
BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN
1504 (PARA 2515)



CÓDIGO: UGLN02303
BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN
15065 (PARA 2021)



CÓDIGO: TBAP40009
MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN 10 m
(PARA 2515)



INCLUYE LÍQUIDO ANTICAL M401 (1KG)

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: LCPR29360
LANZA LIMPIA BAJOS -
P90



CÓDIGO: LCPR24906
LANZA CON PORTA
BOQUILLA DOBLE - P70



CÓDIGO: SPID24939
LANZA CON CEPILLO FIJO
P70



CÓDIGO: LCLC41140
CAMPANA LIMPIA SUELOS
INOX



CÓDIGO: LCPR14860
KIT ARENADO Ø 1,7
(PARA 2021)



CÓDIGO: LCPR14858
KIT ARENADO Ø 1,4
(PARA 2515)



CÓDIGO: TBAP24406
KIT LIMPIA TUBERÍAS 20 m
(PARA 2021)



CÓDIGO: LCPR40103
LANZA P70 + TPR255
Ø0,4 - (PARA 2515)



CÓDIGO: LCPR40171
LANZA P70 + R.J.255
Ø0,65 - (PARA 2021)



CÓDIGO: LCPR29363
LANZA PARA VAPOR P70



CÓDIGO: KTRI40341
KIT ENROLLADOR DE
MANGUERA



CÓDIGO: PRCH40039
ANTICALCÁREO M42
1 Kg X 6



CÓDIGO: KTRI40647
KIT DE MANTENIMIENTO
500H (PARA 2021)



CÓDIGO: KTRI40648
KIT DE MANTENIMIENTO
500H (PARA 2515)



CÓDIGO: LCPR00060
CAMPANA LIMPIA SUELOS
D.500 mm

