



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

# PW-H31

PRESIÓN

130÷170  
bar

CAUDAL

540÷800  
l/h

POTENCIA ABSORBIDA

2,5÷4,7  
kW

## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE PROPORCIONAL DE ENCENDIDO/APAGADO - IPSF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL OBSTRUCCIÓN DE LA BOQUILLA - NCC
- ▶ IGNICIÓN RETRASADA DE CALDERA - IBD
- ▶ SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES - FPS
- ▶ ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA IPC - ATC
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL / CORROSIÓN – LCPU (PARA 1310P4 M)



## DEPÓSITO ANTICAL DE SERIE

## ÁREAS DE EMPLEO

### AUTOMOCIÓN



### AGRICULTURA



### INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



### SECTOR PÚBLICO



### BRICOLAJE Y JARDINERÍA



### INDUSTRIA PESADA



## INNOVACIONES



AMSC™  
CONTROL AVANZADO  
DE SEGURIDAD  
MULTIFUNCIÓN



DISEÑO Y  
FUNCIONAMIENTO  
CIRCULAR



TODO  
TERRENO



CONSTRUCCION  
MODULAR



BOMBA  
IPC



CALDERA  
IPC

## DETALLES



PANEL DE CONTROL CON  
INDICADORES LUMINOSOS



ACCESO SENCILLO A LOS  
AJUSTES



ROBUSTO Y AMPLIO  
DEPÓSITO Y ALMACENAJE DE  
ACCESORIOS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		<b>PW-H31/4 D1310P4 M</b> IDAC41553	<b>PW-H31/4 D1708P4 M</b> IDAC41554	<b>PW-H31/4 D1713PT</b> IDAC41555
Código				
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-130/3-13	30-170/4-17	30-170/3-17
Caudal	l/h	300-600	300-500	400-800
Temperatura salida agua	°C	30-110	30-110	30-110
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	3-400-50/9,1
Potencia absorbida	kW	2,7	2,7	4,7
Polo motor/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Control remoto		DTS	DTS	DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/cerámica	lineal/latón/cerámica	lineal/latón/cerámica
Potencia térmica caldera	kW	37,8	37,8	37,8
Consumo de combustible	Kg/h	3,2	3,2	3,2
Depósito combustible	l	18	18	18
Depósito detergente	l	-	-	-
Erogador detergente		baja presión	baja presión	baja presión
Dimensiones (LxAxH)	Cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	Kg	80	80	90

## EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40031  
**EMPUÑADURA G4000  
CON ESFERA CERÁMICA**



CÓDIGO: LCPR40013  
**LANZA INOX P70 + HYJET**



CÓDIGO: TBAP28308  
**MANGUERA DE ALTA  
PRESIÓN 10 m**



CÓDIGO: UGLN49986  
**BOQUILLA DE ALTA  
PRESIÓN 1/4 1504  
(PARA 1310/1713)**



CÓDIGO: UGLN75421  
**BOQUILLA DE ALTA  
PRESIÓN 1/4 1504  
(PARA 1708)**



## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: LCPR29362  
**LANZA P50 CON CEPILLO  
ROTATIVO**



CÓDIGO: SPID24939  
**LANZA CON CEPILLO FIJO**



CÓDIGO: LCPR40040  
**CABEZAL ESPUMA M22 1 l**



CÓDIGO: KTRI40303  
**KIT ENROLLADOR DE  
MANGUERA**



CÓDIGO: RCIN10810  
**CONECTORES MANGUERA**



CÓDIGO: KTRI29377  
**KIT DE ALIMENTACIÓN**



CÓDIGO: TBAP23853  
**KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m**



CÓDIGO: KTRI29366  
**DISPOSITIVO EYECTOR  
SUMERGIDO**



CÓDIGO: LCPR40103  
**LANZA P70 + TPR255  
Ø 0,4 - (PARA 1310/1713)**



CÓDIGO: LCPR24943  
**KIT ARENADO D.1,3 -  
(PARA 1708)**



CÓDIGO: LCPR14858  
**KIT ARENADO D.1,4  
(PARA 1310/1713)**



CÓDIGO: LCLC49492  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS  
Ø 0,35**



CÓDIGO: KTRI40307  
**KIT DE MANTENIMIENTO  
500H (PARA 1713)**



CÓDIGO: KTRI40316  
**KIT DE MANTENIMIENTO  
500H (PARA 1310)**



CÓDIGO: LCPR00060  
**CAMPANA LIMPIA SUELOS  
D.500 mm**

