



IPC

BY TENNANT COMPANY

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

PW-H61

PRESIÓN

180÷200
bar

CAUDAL

800÷1000
l/h

POTENCIA ABSORBIDA

5÷6,4
kW

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE PROPORCIONAL DE ENCENDIDO/APAGADO - IPSF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL OBSTRUCCIÓN DE LA BOQUILLA - NCC
- ▶ IGNICIÓN RETRASADA DE CALDERA - IBD
- ▶ CONTADOR HORAS DE TRABAJO – WHC
- ▶ CONTROL DIGITAL ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA - DTSC
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/CORROSIÓN - LCPU
- ▶ CONTROL NIVEL DE DESINCRUSTANTE - ALC
- ▶ CONTROL NIVEL DE COMBUSTIBLE - FLC
- ▶ LED CONTROL MANTENIMIENTO - MCL
- ▶ INDICADOR LED DE ALCANCE DE LA TEMPERATURA DESEADA - TL



DEPÓSITO ANTICAL DE SERIE

ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



SECTOR PÚBLICO



BRICOLAJE Y JARDINERÍA



INDUSTRIA PESADA



INNOVACIONES



G6000™
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



AMSC™
CONTROL AVANZADO
DE SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



BOMBA
IPC



CALDERA
IPC



CONSTRUCCION
MODULAR



DISEÑO Y
FUNCIONAMIENTO
CIRCULAR



DIAD
INYECCIÓN DIRECTA
DETERGENTE Y
ANTICAL



M421
DESINCRUSTANTE



DISPLAY
DIGITAL
DD



TODO
TERRENO

DETALLES



PANEL DE CONTROL CON INDICADORES LUMINOSOS.



FÁCIL ACCESO AL AJUSTE Y AL LLENADO



NUEVO PLÁSTICO MÁS RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PW-H61/4 D1813P4 T IDAC41365	PW-H61/4 D2017P4 T IDAC41367
Código			
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-180/3-18	30-200/3-20
Caudal	l/h	450-800	500-1000
Temperatura salida agua	°C	30-110	30-110
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/13,2
Potencia absorbida	kW	5	6,4
Polo motor/rpm		4-1400	4-1400
Control remoto		DTS	DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/laton/ceramica	lineal/laton/ceramica
Potencia térmica caldera	kW	70	≥70
Consumo de combustible	kg/h	5,8	5,8
Depósito combustible	l	25	25
Depósito detergente	l	22	22
Erogador detergente		alta presión	alta presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	120	140

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025
EMPUÑADURA G6000 +
LANZA P330+M22



CÓDIGO: LCPR40087
LANZA INOX P70



CÓDIGO: UGLN49986
BOQUILLA DE ALTA
PRESIÓN 1504
(PARA 1813)



CÓDIGO: UGLN49987
BOQUILLA DE ALTA
PRESIÓN 15045
(PARA 2017)



CÓDIGO: TBAP25324
MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN 10 m



INCLUYE LÍQUIDO ANTICAL M401 (1KG)

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: SPID24939
LANZA CON CEPILLO FIJO
P70



CÓDIGO: LCLC41140
CAMPANA LIMPIA SUELOS
DE INOX



CÓDIGO: LCLC49493
CAMPANA LIMPIA SUELOS
Ø 0,45 (PARA 1813/2017)



CÓDIGO: KTRI40235
KIT ENROLLADOR DE
MANGUERA



CÓDIGO: RCIN10810
CONECTORES MANGUERA



CÓDIGO: TBAP23853
KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m
(PARA 1813)



CÓDIGO: TBAP24406
KIT LIMPIA TUBERÍAS 20 m
(PARA 2017)



CÓDIGO: LCPR40103
LANZA P70 + TPR255
Ø0,40 - (PARA 1813)



CÓDIGO: LCPR40135
LANZA P70 + TPR255
Ø0,45 - (PARA 2017)



CÓDIGO: LCPR14859
KIT ARENADO Ø 1,5
(PARA 2017)



CÓDIGO: LCPR14858
KIT ARENADO Ø 1,4
(PARA 1813)



CÓDIGO: PRCH40039
ANTICALCÁREO M421
1 Kg X 6



CÓDIGO: KTRI40314
KIT DE MANTENIMIENTO
500H (PARA 1813)



CÓDIGO: KTRI40431
KIT DE MANTENIMIENTO
500H (PARA 2017)



CÓDIGO: LCPR00060
CAMPANA LIMPIA SUELOS
D.500 mm

