



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

MODULI MURALI - ACQUA CALDA

# IWD-H

PRESSIONE

150÷200

bar

PORTATA ACQUA

900÷1260

l/h

POTENZA ASSORBITA

6,5÷9,5

kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- ▶ CONTROLLO SISTEMA INFRAROSSI - FCS
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ PROTEZIONE DAL CALCARE - LCPU
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO - IASF



## SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



## INNOVAZIONI



G6000™  
CERAMIC  
HIGH-TECH GUN



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER

## SPECIFICHE



STRUTTURA E COPERTURA IN ACCIAIO INOX.



SPIE SEGNALAZIONE PRESENZA RETE, BRUCIATORE IN FUNZIONE E CONTROLLO FIAMMA.



DOTATO DI MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO LA PRESSIONE DI LAVORO.

## DATI TECNICI

| Modelli                     |           | MUR. IWD-HD1615P4IT                  | MUR. IWD-HD1618P4IT                  | MUR. IWD-HD2015P4IT                  | MUR. IWD-HD1521P4IT                  | MUR. IWD-HD2021P4IT                  |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice                      |           | IDAC48037                            | IDAC48038                            | IDAC48039                            | IDAC48040                            | IDAC48041                            |
| PRESTAZIONI                 |           |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Pressione operativa         | bar/Mpa   | 160/16                               | 165/16,5                             | 200/20                               | 150/15                               | 200/20                               |
| Portata acqua               | l/h       | 900                                  | 1080                                 | 900                                  | 1260                                 | 1260                                 |
| Temperatura acqua in uscita | °C        | 30-140                               | 30-140                               | 30-140                               | 30-140                               | 30-140                               |
| Alimentazione               | Ph-V-Hz/A | 3-400-50/10,5                        | 3-400-50/13                          | 3-400-50/14                          | 3-400-50/13                          | 3-400-50/16                          |
| Potenza assorbita           | kW        | 6,5                                  | 7,2                                  | 7,2                                  | 7,2                                  | 9,5                                  |
| Motore poli-giri/min        |           | 4-1400                               | 4-1400                               | 4-1400                               | 4-1400                               | 4-1400                               |
| Controllo remoto            |           | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  | DTS                                  |
| Pompa/testata/pistoni       |           | biella manovella/<br>ottone/ceramica | biella manovella/<br>ottone/ceramica | biella manovella/<br>ottone/ceramica | biella manovella/<br>ottone/ceramica | biella manovella/<br>ottone/ceramica |
| Potenza termica caldaia     | kW        | 67                                   | 88                                   | 88                                   | 88                                   | 88                                   |
| Consumo carburante          | l/h       | 5,7                                  | 7,4                                  | 7,4                                  | 7,4                                  | 7,4                                  |
| Serbatoio carburante        | l         | 25l (opzionale)                      | 25l (opzionale)                      | 25l (opzionale)                      | 25l (opzionale)                      | 25l (opzionale)                      |
| Serbatoio detergente        | l         | 2x 25l (opzionale)                   | 2x 25l (opzionale)                   | 2x 25l (opzionale)                   | 2x 25l (opzionale)                   | 2x 25l (opzionale)                   |
| Erogazione detergente       |           | alta pressione                       | alta pressione                       | alta pressione                       | alta pressione                       | alta pressione                       |
| Tanica anticalcare          | l         | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    | 2                                    |
| Dimensione (LxWxH)          | cm        | 122x59x77                            | 122x59x77                            | 122x59x77                            | 122x59x77                            | 122x59x77                            |
| Peso                        | Kg        | 185,6                                | 189                                  | 185,6                                | 185,6                                | 210                                  |

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025

IMPUGNATURA G6000 +  
PROLUNGA P330 - M22



CODICE: LCPR40087

PROLUNGA P70 ACCIAIO  
INOX - (PER MODELLI  
1615/2015)



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 ACCIAIO  
INOX 0° - (PER MODELLI  
1618/1521/2021)



CODICE: UGLN49993

UGELLO LANCIA ALTA  
PRESSIONE 1/4 25055 -  
(PER MODELLO 1615)



CODICE: UGLN49995

UGELLO LANCIA ALTA  
PRESSIONE 1/4 25065  
(PER MODELLI 1618/2021)



CODICE: UGLN49987

UGELLO LANCIA ALTA  
PRESSIONE 1/4 15045  
(PER MODELLO 2015)



CODICE: UGLN49997

UGELLO LANCIA ALTA  
PRESSIONE 1/4 25075  
(PER MODELLO 1521)



CODICE: TBAP40008

TUBO ALTA PRESSIONE R1  
10M 5/16" - (PER MODELLI  
1615/1618/1521)



CODICE: TBAP40009

TUBO ALTA PRESSIONE R2  
10M 5/16" (PER MODELLO  
2015)



CODICE: TBAP40010

TUBO ALTA PRESSIONE R2  
10M 3/8" (PER MODELLO  
2021)



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: AVTB39119

KIT AVVOLGITUBO  
ACCIAIO INOX



CODICE: KTRI28914

KIT BRACCIO ROTANTE



CODICE: LCLC41140

LANCIA LAVAPAVIMENTI  
ACCIAIO INOX



CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90  
SOTTOSCOCCA



CODICE: KTRI48114

KIT COMANDO A  
Distanza



CODICE: KTRI48110

KIT SUPPORTO A PARETE



CODICE: KTRI48111

KIT SUPPORTO A BANCO



CODICE: LCPR41973

PROLUNGA P70 TESTINA  
ROTANTE Ø 0,55  
(PER MODELLO 1615)



CODICE: LCPR88522

PROLUNGA P70 TESTINA  
ROTANTE Ø 0,65  
(PER MODELLI 1618/2021)



CODICE: LCPR40088

PROLUNGA P70 TESTINA  
ROTANTE Ø 0,80  
(PER MODELLI 2015/1521)



CODICE: LCPR40040

KIT SCHIUMATORE II M22



CODICE: LAFN48112

PROLUNGA CAMINO INOX



CODICE: LCPR14860

PROLUNGA P70  
TESTINA SABBIANTE  
Ø 1,7 - (PER MODELLI  
1615/1618/2021)



CODICE: LCPR14859

PROLUNGA P70 TESTINA  
SABBIANTE Ø 1,5  
(PER MODELLO 2015)



CODICE: PRCH40041

SACCO SABBIA AL  
QUARZO 25 Kg



CODICE: MPVR13701

SERBATOIO CARBURANTE  
(1 PZ) / DETERGENTE  
(2 PZ) DA 28 l

