

YP 1/20 W&D

POTENZA MAX

1400

W

DEPRESSIONE

1735

mmH₂O

PORTATA D'ARIA

108

m³/h

CAPACITÀ FUSTO

20

l



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ IDEALE PER PICCOLE AREE CON SPAZIO LIMITATO GRAZIE AL DESIGN COMPATTO

SETTORI DI UTILIZZO

HORECA



RETAIL



AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



LOGISTICA E TRASPORTI



AUTOMOTIVE



SPECIFICHE



FUNZIONE SOFFIANTE



GANCIO AVVOLGICAVO



POSIZIONE DI PARCHEGGIO

DATI TECNICI

		YP 1/20 W&D
Codice		ASD012701
PRODUTTIVITÀ		
Applicazione		WET & DRY
Motore		1
Potenza	W	1200 - 1400 max
Tensione	V	220 - 240
Depressione	mmH ₂ O	1735
Portata d'aria	m ³ /h	108
Capacità fusto/Materiale	l	20/plastica
Lunghezza cavo	m	5
Pressione sonora (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	78
Diametro accessori	mm	32
Dimensioni (LxWxH)	mm	330x310x500
Peso	Kg	5,6

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02536
FILTRO IN TESSUTO



CODICE: MPVR11450
ANELLO (DA USARE SENZA IL FILTRO IN TESSUTO, QUANDO SI ASPIRANO LIQUIDI)



CODICE: TBFX00994
TUBO FLESSIBILE 1,5 m CON IMPUGNATURA Ø32 mm



CODICE: TBFX00988
TUBO IN ALLUMINIO Ø32 mm SET 3 PCS



CODICE: PVVR00345
SPAZZOLA MULTIUSO POLVERE/LIQUIDI Ø32 mm



CODICE: KTRI02538
LANCIA PIATTA E PENNELLO Ø32 mm



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: FTDP00449
SACCO DI CARTA (10 PZ)



X10

CODICE: CNPR00422
CARTUCCIA



CODICE: SPPV02190
SPAZZOLA PER LIQUIDI Ø 32 mm

