



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE

IWD-E

**STRUTTURA IN ACCIAIO INOX
RISCALDAMENTO ELETTRICO**

PRESSIONE

170
bar

PORTATA ACQUA

600÷720
l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷35,7
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ SISTEMA INTELLIGENTE DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA CALDAIA - ITSS
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALAZIONE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL



OPZIONALE

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH



IPC
PUMP



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL

SPECIFICHE



MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE COSTANTEMENTE CONTROLLATA LA PRESSIONE DI LAVORO.



STRUTTURA ROBUSTA CON COPERTURA IN ACCIAIO INOX.



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA EFFICIENZA IN ACCIAIO INOX.

DATI TECNICI

Modelli		IWD-ED1710 P12 T	IWD-ED1712 P24 T	IWD-ED1712 P36 T
Codice		IDAC41134	IDAC41135	IDAC41136
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-170/4-17	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	35,7
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		Alta pressione	Alta pressione	Alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Peso	Kg	148,3	148,80	153,80

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX



CODICE: TBAP40237
TUBO ALTA PRESSIONE
1/4" 10 m



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 1504
(PER 24/36 KW)



CODICE: UGLN11196
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 15035
(PER 12 KW)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m
M22



CODICE: TBAP24406
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m
M22



CODICE: AVTB39119
KIT AVVOLGITUBO INOX



CODICE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 20 m



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: MPVR13701
TANICA DETERGENTE 28 l



CODICE: KTRI48111
SUPPORTO A BANCO IN
ACCIAIO VERNICIATO



CODICE: KTRI40538
SUPPORTO A BANCO IN
ACCIAIO INOX



CODE: KTRI40536
KIT COMANDO A
Distanza



ACCESSORIO OPZIONALE
DEVE ESSERE MONTATO
ALL'ORIGINE