



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE

PW-E101

CALDAIA ELETTRICA

PRESSIONE

170
bar

PORTATA ACQUA

600÷720
l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷36,2
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ SISTEMA INTELLIGENTE DI IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA CALDAIA - ITSS
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL



RUOTE IN GOMMA ANTI TRACCIA

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



IPC
PUMP



DIGITAL
DISPLAY
DD



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH
GUN



ALL
TERRAIN

SPECIFICHE



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO, PER UNA MIGLIORE MOVIMENTAZIONE SU QUALSIASI PAVIMENTAZIONE.



PANNELLO DI CONTROLLO CON SPIE DI SEGNALE E DISPLAY.



CALDAIA A TRE STADI AD ALTA EFFICINZA IN ACCIAIO INOX.

DATI TECNICI

Modelli		PW-E101 D1710 P12	PW-E101 D1712 P24 T	PW-E101 D1712 P36 T
Codice		IDAC41400	IDAC41401	IDAC41403
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	80	80	80
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/54
Potenza assorbita	kW	15,9	29	36,2
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	Kg	126,60	125,2	129,6

DOTAZIONI STANDARD

CODE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODE: LCPR40087
PROLUNGA P70 INOX



CODE: TBAP40237
TUBO ALTA PRESSIONE
1/4" 10 m



CODE: UGLN49986
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 1504
(PER MODELLI 24 E 36 KW)



CODE: UGLN11196
UGELLO LANCIA ALTA
PRESSIONE 1/4 15035
(PER MODELLO 12KW)



ACCESSORI OPZIONALI

CODE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODE: LCPR24906
PROLUNGA P70
PORTAUGELLO DOPPIO



CODE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P70



CODE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX



CODE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10 m
M22



CODE: TBAP24406
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 20 m
M22



CODE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39120
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 10 m



CODE: TBAP39122
TUBO ANTIMACCHIA
5/16" 20 m



CODE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)

