



BY TENNANT COMPANY

ASPIRATORI - SOLUZIONI INDUSTRIALI - OLIO E TRUCIOLI

GS 2/90 SUB OIL

CODICE: ASDO14365

POTENZA MASSIMA

2600 w

DEPRESSIONE

2860 mmH₂O

PORTATA D'ARIA

560 m³/h

CAPACITA' FUSTO

90 l

Soluzione industriale monofase compatta con elevata capacità del fusto e pompa sommersa per il riutilizzo di oli minerali

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN INDUSTRIALE CON CARRELLO ERGONOMICO "OPTIM"
- ▶ GRANDI RUOTE IN GOMMA CON FRENI PER UNA SICURA E FACILE MOVIMENTAZIONE
- ▶ CESTELLO INTERNO PER SEPARARE PARTI METALLICHE E LIQUIDI
- ▶ FILTRO SECONDARIO IN NYLON PER TRATTENERE LE IMPURITÀ RENDENDO L'OLIO RIUTILIZZABILE
- ▶ DFS - SISTEMA DI DOPPIA FILTRAZIONE PER L'ASPIRAZIONE SIMULTANEA DI SOLIDI E LIQUIDI
- ▶ DUE MOTORI INDIPENDENTI AD ALTE PERFORMANCE CON MASSIMA AFFIDABILITÀ
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ INDICATORE VISIVO PER CONTROLLO RIEMPIMENTO E SCARICO LIQUIDI
- ▶ INGRESSO LATERALE METALLICO SIGILLATO PER CREARE EFFETTO CICLONICO ED EVITARE PERDITE



Sistema di scarico dei liquidi

- La pompa sommersa in acciaio inox installata nel serbatoio consente di scaricare facilmente il liquido raccolto.
- La pompa viene attivata automaticamente da un galleggiante meccanico con possibilità di intervento manuale.
- Il liquido può quindi essere scaricato tramite la pistola, su iniziativa dell'operatore.

Adatto all'aspirazione di liquidi non infiammabili (emulsioni oleose) e materiali solidi come trucioli e sfridi metallici.

FRONT



SIDE



BACK



SPECIFICHE



Castello interno di separazione solidi/liquidi



Pompa in acciaio inox sommersa per espulsione liquidi



DFS: Sistema filtrante per raccolta simultanea di solidi/liquidi



Valvola di scarico per liquidi residui



Indicatore visivo di riempimento fusto



Filtro secondario in nylon per una migliore filtrazione dell'olio

DATI TECNICI

		GS 2/90 SUB OIL
Codice		ASD014365
PRODUTTIVITA'		
Uso		WET&DRY
Numero di fasi		1
Tensione / Frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Numero di motori		2
Potenza	W	2200-2600 max
Depressione	mmHz0	2860
Portata d'aria	m³/h	560
Lunghezza cavo	m	8,5
Superficie filtrante	cm²	2360
Capacità fusto / materiale	l	90 / Acciaio inox AISI 430
Capacità secchio	l	30
Livello pressione sonora	dB(A)	74
Diametro bocchettone	mm	60 - Metallo, ingresso laterale
Tipologia pompa		Acciaio inox AISI 304
Potenza pompa	W	370
Prevalenza	m	7
Portata pompa	l/m	180
Diametro massimo per espulsione solidi	mm	20 max
Dimensioni (LxWxH)	mm	640x600x1280
Peso	Kg	45,5

ACCESSORI STANDARD

Codice: FTDP00285

Filtro a cartuccia poliestere lavabile 2.360 cm²



Codice: FTDP28755

Filtro a rete



Codice: MPVR28723

Disco blocca-filtro completo



Codice: FTC000032

Filtro in nylon (PA 300 µ)



Codice: PMVR07291

Anello interno



Codice: SECC00207

Castello separatore 30 l



ACCESSORI OPZIONALI

Codice: PMDT01227

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm

Codice: PMDT01228

Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm

Codice: PMDT00928

Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm

Codice: PMDT00447

Kit antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm

Codice: FTC000031

Filtro in nylon (PA 150 µ)