



RESTREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A BORDO

CT230

RENDIMIENTO TEÓRICO

9450 m²/h

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

5 h

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

100'
por depósito



VERSIÓN CON CEPILLOS



NO INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

ÁREA DE EMPLEO

RETAIL



HORECA



CONTRATISTAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



INNOVACIONES



DBL™
DOBLE VIDA
DE LA
BATERÍA



SLSTM
SISTEMA
AUTO-
NIVELADOR



CONTROL
BACTERIA

DETALLES



PANEL DE CONTROL INTUITIVO



SISTEMA DE PRE - BARRIDO



FÁCIL MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		CT230 BT105
Código		LPTB02045
PRODUCTIVIDAD		
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	9450
Ancho de restregado	mm	1050
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	205 /225
Autonomía de la batería	mín.	300
Voltaje	V-Ah	36(1x36)- 320 WET
Potencia instalada	W	956
Presión cepillo	kg	100
Ancho total de la boquilla de secado	mm	1280
Velocidad máx.	km/h	9
Peso	kg	467
Dimensiones (LxAxH)	mm	1950x1155x1466

EQUIPO ESTÁNDAR

		CT110 BT85
CEPILLOS		
CEPILLO		2xSPPV01527
HULES - RECUPERADOR		
HULE DELANTERO DE LÁTEX		MPVR05885 - 1420mm
HULE TRASERO DE LÁTEX		MPVR05886 - 1490mm

INCLUIDOS (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS



PADS/SÚPER PADS



HULES - RECUPERADOR



CEPILLO CILÍNDRICO



ACCESORIOS OPCIONALES:

CÓDIGO: KTRI01944
OVERHEAD GUARD KIT



CÓDIGO: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT
(30UDS/30DÍAS)



BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería Gel BAAC00108	6	6V 250 Ah (C5)	305x180x365	250	Autónomo de alta frecuencia. BLS030 BACA00138
Batería EXIDE de gel BAAC00017	6	6V 240 Ah (C5)	311x183x358	250	Autónomo de alta frecuencia.BLS030 BACA00138
PlacaTubular de ácido BAAC00113	1	36V 320 Ah (C5)	620x510x410	360	Autónomo de baja frecuencia. 36V 35 Ah BACA00127

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS RECOMENDADOS

IPC MÉXICO
AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO
800.01.83.669

